

## 小屋裏換気システム

### 24時間換気サポートタイプ(熱気・結露対策用)

#### 風之介ブローワー24 (対応面積20坪まで)

**グッドデザイン賞受賞商品**

吹出ノズルタイプ  
○既存の換気口を利用して排気する場合には利用します。(※3)

本体の方向は自由に取付可能です。  
写真はパイプフードです。

○温度センサーで小屋裏の温度を感知し、強/弱運転します。

セット内容  
本体2台 システムコントローラー SC-240(※2)  
取付部品一式

価格: CF-240-TPL / -TFL ..... オープン価格  
(パイプフード) (吹出ノズル)

価格: CF-240-TPX-J / -TFX-J ..... オープン価格  
(単体) (パイプフード) (吹出ノズル)

### システムコントローラー

※風之介ブローワーシリーズには標準装備品

セット内容  
本体1個  
温度センサー付ケーブル1本 (10メートル)  
横P付コード1本  
付属部品一式

価格: SC-240 .. オープン価格

### 結露対策追加用

**風之介かくはん24** **グッドデザイン賞受賞商品**

セット内容  
本体1台  
取付部品一式

価格: CD-306-24-J .. オープン価格

※風之介ブローワー24専用追加送風機です。他の機種には使用できません。

### ブローワー型換気タイプ(熱気対策用)

#### 風之介ブローワー (対応面積20坪まで)

**グッドデザイン賞受賞商品**

セット内容  
本体2台  
システムコントローラー SC-240(※2)  
取付部品一式

価格: CF-400-TPL / -TFL (パイプフード) (吹出ノズル) .. オープン価格

価格: CF-400-TPX-J / -TFX-J (パイプフード) (吹出ノズル) .. オープン価格

○温度センサーで小屋裏の温度を感知し、入/切運転します。

### 仕様・機能一覧

機種	使用用途			付属コントローラー	
	熱気対策	結露対策	24H換気サポート	SC-240 (温度制御型)	ST-301e (タイマー運転)
風之介ブローワー24					
CF-240型	○	○	○	○ (強/弱運転)	
CD-306-24型		○ (追加)			
風之介ブローワー					
CF-400型	○	△ (※)		○ (入/切運転)	
風之介ユニット					
UN-CF型		○			○

※コントローラーの「結露モード」追加設定が必要です。

## 小屋裏結露対策換気システム

### ユニットタイプ(結露対策用)

#### 風之介ユニット (対応面積18坪まで)

**グッドデザイン賞受賞商品**

セット内容  
ブローワー型1台 かくはん型1台  
タイマー ST-301e(※2) 取付部品一式

価格: UN-CF-TPT / -TFT ..... オープン価格  
ブローワー型(パイプフード) (吹出ノズル)

価格: CF-400-TPX-J / -TFX-J ..... オープン価格  
(単体) ブローワー型(パイプフード) (吹出ノズル)

UN-CF-206-D ..... オープン価格  
かくはん型

対応面積は結露対策時での目安です。夏場の熱気対策としてご使用の際は、ブローワー型が2台必要となります。

品番	CF-240型		CD-306-24型		CF-400型		UN-CF型	
	強/弱切換	強/弱切換	強/弱切換	強/弱切換	入/切切換	ブローワー型	かくはん型	
定格電圧(周波数)	AC-100V (50/60Hz)							
運転	強/弱切換	強/弱切換	強/弱切換	強/弱切換	入/切切換	タイマー運転		
消費電力	25/13W	30/13W	25/13W	30/13W	26/30W	26/30W		
換気能力/風量	240/115m³/h	235/115m³/h	535/260m³/h	530/260m³/h	248/231m³/h	248/231m³/h	501/467m³/h	
騒音(※1)	41.5/22dB	41.5/23dB	43.5/27dB	43/27dB	50/48dB	50/48dB	50/48dB	
質量	約2.6kg		約3.8kg		約2.5kg	約2.5kg	約3.1kg	
対応面積	8~10坪/台(※4)		8~10坪/台(※4)		8~10坪/台(※4)	18坪まで/セット		

**マーク機能説明**

- UNIT** ユニットタイプです。
- 排気型** タイプです。
- 攪拌型送風** タイプです。
- 小屋裏専用** タイプです。
- 自動タイマー** 付の商品です。
- システムコントローラー** 付の商品です。
- 弱** 小屋裏の温度を検知し「強/弱」切替運転します。
- 切** 小屋裏の温度を検知し「入/切」切替運転します。
- ABS** 主材質はABS樹脂です。
- AL+ABS** 主材質はアルミニウム合金とABS樹脂です。
- PL** 生産物賠償保険に入っています。
- 5年** 製品の保証期間を数字で表しています。
- 省** 高品質小型モータを使用しています。
- 日本製** の商品です。

(※1) 吹出口から45°、1m地点で測定 (※2) タイマー、システムコントローラーの保証期間は2年間です。(※3) 近年の一般住宅既存ガラリには開口面積が小さい又は通気抵抗が大きい為、対応不可場合があります。(※4) 小屋裏の状況によって異なります。

**安全に関するご注意**

- 用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因となることがあります。
- 施工・電気工事が必要です。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
- 「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされると事故の原因になります。

このパンフレットは、環境にやさしい大豆油インキ(SOYINK)を使用しています。

お問い合わせ・お求めのご相談は... お客様相談室 0120-278-900

このカタログに記載されている商品の価格は工事費別途となります。工事込販売価格は施工内容・家屋の構造・各種付帯工事によって異なるため販売店が独自に定めております。くわしくは販売店にお問い合わせください。



セイホプロダクツ株式会社  
機器事業本部  
〒816-0971 福岡県大野城市牛頭2364-3  
tel.092-595-0704 fax.092-595-0931

www.seiho-sdk.co.jp 役立つ最新情報はSEIHO-WEBをご利用ください。



小屋裏に原因があるのをご存知ですか?  
いっしょにチェックしてみましょう。

- 外は涼しいのに部屋の中は蒸し暑い。
- 冷房が効きにくい。
- 寝苦しい夜が多い。
- 天井や押入れにシミやカビがでてきた。
- 部屋の中がカビ臭い。
- 目がチカチカする。
- 子供がよくせきこむ。
- 小屋裏に結露がでてきた。

心配ご無用。風之介におまかせください!

